

42CME06

Động cơ bước vòng kín 2 pha



- Động cơ 2 pha, 4 dây
- Mặt bích size 17, dài 70 mm
- Dòng hoạt động 2.5 A
- Mô-men giữ 0,6 N.m
- Kích thước trục 5 mm
- Được chế tạo bằng vật liệu chất lượng cao bao gồm vòng bi và trục do Nhật Bản sản xuất
- Độ chính xác cao, ít rung, nhiệt độ thấp

42CME06 là động cơ điều khiển vòng kín, động cơ bước được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điều khiển tự động hóa khác nhau và là thành phần điều hành chính của cơ điện tử. Hiện nay, thương hiệu và thông số kỹ thuật của động cơ bước trên thị trường rất phức tạp. Động cơ bước của Châu Âu, Mỹ và Nhật Bản đắt hơn, trong khi động cơ bước trong nước có chất lượng khác nhau, điều này gây khó khăn lớn cho các nhà sản xuất thiết bị trong việc lựa chọn. Lesai Intelligence đã cam kết tạo ra các sản phẩm động cơ bước vòng kín và hứa "chất lượng cao và giá thành thấp". Bằng cách tích hợp các nguồn lực kỹ thuật có liên quan và trải qua hơn một năm nghiên cứu và thiết kế, động cơ bước dòng CME mới đã ra đời.

Thông số kỹ thuật

Mã	42CME06
Kích thước mặt bích	42,3 mm (NEMA 17)
Chiều dài	70 mm
Mô-men xoắn	0,6 Nm
Dòng điện	2,5 A
Đường kính trục	5 mm
Tiêu chuẩn	IP40
Đặc điểm động cơ	Tiêu chuẩn
Điện trở	0,9 ohm
Độ tự cảm	1,6 mH
Quán tính	0,072 Kg/cm ²
Trọng lượng	0,46 Kg

Kích thước cơ khí

